


## Katalóg produktov a cenník 2020



**Arol - eu, s.r.o.**  
Nemocničná 1948/49  
Dolný Kubín 026 01

**Tel.č.:** 0905 224 509  
**Email:** aroleu@gmail.com  
**Web:** www.arol-eu.sk

## M-malý prietokový ohrievač, elektronický

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
 <p>Energetická trieda <b>A</b></p>				
<b>MCX</b>				
Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody M-malý - okamžite teplá voda. Kvalitná konštrukcia a špičkový dizajn s účinným a ľahko udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, pre jednoduchý prívod teplej vody do jedného kohútika, vymeniteľná vykurovacia vložka, tlačidlo snímača a tri farebné LED diódy na nastavenie maximálnej výstupnej teploty na tri úrovne: 35 °C, 38 °C a 45 °C. Odnímateľný panel pre prístup k skrutke krytu. Elegantne integrovaný nástenný držiak pre ľahkú montáž, perlátor, pripojovacia sada s T-kusom 3/8 a tlakovou hadicou 3/8 x 50 cm pre ľahkú inštaláciu so štandardnou batériou.				
<b>Je vhodný aj na dohrev predhriatej vody (napr. solárny kolektor)</b>				
Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm IP25				
<b>MCX3</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-15003	15003 9	<b>239.00</b>
<b>MCX4</b>	<b>4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A</b>	1500-15004	15004 6	<b>239.00</b>
<b>MCX6</b>	<b>5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A</b>	1500-15006	15006 0	<b>249.00</b>
<b>MCX7</b>	<b>6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16A</b>	<b>1500-15007</b>	15007 7	<b>249.00</b>
Rozmery a váha balenia: 18,6 x 23,3 x 13,2cm / 1,78 kg				PE = 75/15, VPE = 10



### MCX Blue s batériou EWT

Elektronicky riadený prietokový vody MCX - okamžite teplá voda, spolu s inovatívnou pákovou batériou pre energeticky efektívne umývanie rúk, intuitívne ovládanie s ideálnou teplotou vody v strednej polohe ovládacej páky šetrí vodu. Vďaka inteligentnej technológii prúdenia a veľmi krátkemu vodovodnému vedeniu, oddelením vodovodných potrubí od telesa vodovodného kohútika, niklu a bezolovnatých materiálov, spĺňa najvyššie požiadavky na hygienu pitnej vody.

**Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka montážnemu systému EASY FIX.**

Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm IP25

<b>MCX Blue</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-15133	15133 3	<b>391.00</b>
-----------------	--------------------------------------	------------	---------	---------------

Rozmery a váha balenia: 10x24 x60cm / 3,9 kg

PE = 30/6, VPE = 7



### MBX Lumino

Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody MBX spolu s bezdotykovou senzorovou batériou pre energeticky efektívne a hygienické zásobovanie teplou vodou pri umývaní. Infračervený senzor automaticky zapne prietokový ohrievač vody. Nastavenie teploty vody až do 42 °C pomocou bočnej páčky na vodovodnej batérii. Farebný LED krúžok indikuje teplotu vody vo farbách modrá - biela - červená. Automatický hygienický preplach každých 12 alebo 24 hod. Pripoj. hadica 3/8 x 50 cm.

**Vodovodná batéria vyžaduje samostatnú zásuvku (230 V / 16 A)**

Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm IP25


<b>MBX3 Lumino</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-15113	15113 5	<b>819.00</b>
--------------------	--------------------------------------	------------	---------	---------------

<b>MBX7 Lumino</b>	<b>6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A</b>	1500-15117	<b>15117 3</b>	<b>832.00</b>
--------------------	---	------------	----------------	---------------

Rozmery a váha balenia: 10x25x54,5cm / 3,5 kg

PE = 30/6, VPE = 7

## M-malý prietokový ohrievač, hydraulický

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
 <p>Energetická trieda <b>A</b></p>				
<b>MBH</b>				
Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody MBH - okamžite teplá voda a jedinečný dizajn. Účinný vykurovací systém IES® s bezpečnostným obmedzovačom teploty. MBH je vhodný na napájanie odberného miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložku a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom, pripojovacou sadou s T-kusom 3/8 a tlakovou hadicou 3/8 x 50 cm a napájacím káblom.				
Rozmery (V x Š x H) : 13,5 x 18,6 x 8,7 cm IP25				
<b>MBH3</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-16003	16003 8	<b>151.00</b>
<b>MBH4</b>	<b>4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A</b>	<b>1500-16004</b>	<b>16004 5</b>	<b>151.00</b>
<b>MBH6</b>	<b>5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A</b>	1500-16006	16006 9	<b>169.00</b>
<b>MBH7</b>	<b>6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16A</b>	1500-16007	<b>16007 6</b>	<b>169.00</b>
Rozmery a váha balenia: 18,6x23,3x13,2cm / 1,8 kg				PE = 100/20, VPE = 10



### M

Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody M-malý. Jedinečný dizajn s účinným a ľahko udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, vhodný na napájanie jedného odberného miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložku a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom a napájacím káblom

Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm IP25

<b>M3</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-17003	17003 7	<b>121.00</b>
-----------	--------------------------------------	------------	---------	---------------

<b>M4</b>	<b>4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A</b>	<b>1500-17004</b>	<b>17004 4</b>	<b>121.00</b>
-----------	---	-------------------	----------------	---------------

<b>M6</b>	<b>5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A</b>	1500-17006	17006 8	<b>136.00</b>
-----------	--	------------	---------	---------------

<b>M7</b>	<b>6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16 A</b>	1500-17007	<b>17007 5</b>	<b>136.00</b>
-----------	---	------------	----------------	---------------

Rozmery a váha balenia: 18,6x23,3x13,2cm / 1,74 kg

PE = 100/20, VPE = 10



### M-O

Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody E-mini. Jedinečný dizajn s účinným a ľahko udržiavateľným vykurovacím systémom IES®, vhodný na napájanie jedného odberného miesta s jednou batériou (ideálne na umývadle). Má vymeniteľnú vykurovacou vložku a integrovanú nástennú konzolu pre ľahkú montáž. Je dodávaný spolu s perlátorom a napájacím káblom

Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm IP25

<b>M3-O</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-17113	17113 3	<b>121.00</b>
-------------	--------------------------------------	------------	---------	---------------

<b>M4-O</b>	<b>4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19 A</b>	1500-17114	17114 0	<b>121.00</b>
-------------	---	------------	---------	---------------


<b>M6-O</b>	<b>5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A</b>	1500-17116	17116 4	<b>136.00</b>
-------------	--	------------	---------	---------------

<b>M7-O</b>	<b>6,5 kW – 400 V 2 ~ stále pripojenie 16 A</b>	<b>1500-17117</b>	17117 1	<b>136.00</b>
-------------	---	-------------------	---------	---------------


Rozmery a váha balenia: 18,6x23,3x13,2cm / 1,76 kg


PE = 100/20, VPE = 10


## Teplovzdušný sušič rúk


Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
				
<b>WHT</b>				
Teplovzdušná sušička rúk s elektronickým infračerveným senzorom pre bezdotykovú a plne automatickú aktiváciu. Integrovaná montážna konzola s ochranou proti krádeži. Rozmery (V x Š x H): 30,4 x 26,8 x 18,2 cm IP23				
<b>WHT</b>	<b>1,0 kW – 230 V ~</b>	7000-70300	70300 6	<b>276.00</b>
Rozmery a váha balenia: 21,5x32,5x35cm / 3,9 kg				VPE = 6

## M-malý prietokový ohrievač s batériou - set

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>M / END</b> Prietokový ohrievač vody E-mini M3/END s pákovou batériou pre inštaláciu v spodnej časti pod umývadlom. Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka montážnemu systému EASY FIX.		4010436...	
<b>M 3 / END</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-17243	17243 7	<b>181.00</b>
Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×21,1cm / 3,9 kg		PE = 100/20, VPE = 9		


 Energetická trieda <b>A</b>	<b>M / SNM</b> E-malý prietokový ohrievač vody M3 s beztlakovou batériou s 2 zmiešavacími kohútikmi vhodný pre inštaláciu pod umývadlo.			
<b>M 3 / SNM</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-17203	17203 1	<b>149.00</b>
Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×21,1cm / 2,74 kg		PE = 100/20, VPE = 12		


 Energetická trieda <b>A</b>	<b>M / SMB</b> E-malý prietokový ohrievač vody M s beztlakovou batériou s 2 zmiešavacími kohútikmi vhodný pre pripojenie nad umývadlo na stenu - pripojenie 1/2, výtoková trúbka 16 cm			
<b>M 3 / SMB</b>	<b>3,5 kW – 230 V ~ so zástrčkou</b>	1500-17103	17103 4	<b>139.00</b>
<b>M 4 / SMB</b>	<b>4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19A</b>	1500-17104	17104 1	<b>139.00</b>
<b>M 7 / SMB</b>	<b>6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A</b>	<b>1500-17107</b>	<b>17107 2</b>	<b>189.00</b>
Rozmery a váha balenia: 18,6×23,3×21,1cm / 2,9 kg		PE = 100/20, VPE = 12		


 Energetická trieda <b>A</b>	<b>MBX Shower</b> Elektronicky riadený prietokový ohrievač vody MBX je ideálny v kombinácii so sprchovým kompletom s 1/2 pripojením na stenu. Prívodné potrubia - dĺžka 60 cm, chrómová sprcha a vložka na zabránenie usadzania vodného kameňa. Vráta pohyblivého držiaka.			
<b>MBX4Shower</b>	<b>4,4 kW – 230 V ~ stále pripojenie 19A</b>	1500-15314	15314 6	<b>298.00</b>
<b>MBX6Shower</b>	<b>5,7 kW – 230 V ~ stále pripojenie 25A</b>	1500-15316	15316 0	<b>308.00</b>
<b>MBX7Shower</b>	<b>6,5 kW – 400 V 2~ stále pripojenie 16A</b>	<b>1500-15317</b>	<b>15317 7</b>	<b>311.00</b>
Rozmery a váha balenia: 24×65×115cm / 3,5 kg		PE = 50/5, VPE = 6		

## Batérie k ohrievačom pod umývadlo - beztlakové


Pochromované zmiešavacie beztlakové batérie s tromi flexibilnými 3/8 pripojovacími hadicami


Type	Part number	EAN	EUR s DPH
	<b>AEN</b> Elektrickým snímačom ovládaná batéria pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním (napájací adaptér 230 V). Bočná páka pre nastavenie teploty.		
<b>AEN</b>	1100-04255	04255 6	<b>522.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7,5×23,5×38cm / 2,04 kg		VPE = 10	


	<b>AEB</b> Elektrickým snímačom ovládaná batéria pre umývadlo s voliteľným hygienickým splachovaním (napájanie na batériu 6 V) Bočná páka na nastavenie teploty.		
<b>AEB</b>	1100-04250	04250 1	<b>501.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7,5×23,5×38cm / 2 kg		VPE = 10	


	<b>EWT</b> Umývadlová páková batéria. Keď je páka batérie v strednej polohe, batéria dodáva ideálnu prevádzkovú teplú vodu. Batéria má niklové a bezolovnaté vodovody. Montážny systém EASY FIX, zátku na vypustenie vody. Výtok 11,2 cm.		
<b>EWT</b>	1100-04420	04420 8	<b>195.00</b>
Rozmery a váha balenia: 9×21,5×40cm / 2,23 kg		VPE = 10	

	<b>END</b> Umývadlová páková batéria s montážnym systémom EASY FIX a zátkou. Výtok 10,5 cm		
<b>END</b>	1100-04410	04410 9	<b>99.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7×16×51,5cm / 1,8 kg		VPE = 10	


	<b>SNM</b> Umývadlová batéria s dvoma rukoväťami s otočným výtokom 16 cm		
<b>SNM</b>	1100-04200	04200 6	<b>69.00</b>
Rozmery a váha balenia: 8×16×21cm / 1,2 kg		VPE = 10	


	<b>EAK</b> Páková batéria s bočnou pákou a otočným výtokom 20 cm		
<b>EAK</b>	1100-04430	04430 7	<b>206.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7×33,5×59,5cm / 2,3 kg		VPE = 10	


	<b>EKM</b> Páková batéria s otočnou hubicou 21 cm		
<b>EKM</b>	1100-04220	04220 4	<b>134.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7×34×65cm / 1,7 kg		VPE = 10	

	<b>EKA</b> Páková batéria s výsuvnou oplachovacou sprškou, výtok 20 cm		
<b>EKA</b>	1100-04230	04230 3	<b>195.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7×33,5×59,5cm / 2,3 kg		VPE = 10	


## C-kompaktný prietokový ohrievač, pod umývadlo

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
 <p>Energetická trieda <b>A</b></p>	<b>CFX-U</b> Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody pod umývadlo alebo drez s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním pre energeticky efektívne a komfortné ovládanie. Prívod teplej vody do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad jeden kuchynský drez alebo dve umývadlá. Nastavenie teploty 20 °C až 60 °C pomocou obojsmerného bezdrôtového diaľkového ovládania Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane T-kusu 3/8 a tlakovej hadice 3/8 x 50 cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom. Súčasťou balenia je aj napájací kábel. Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...) Rozmery IP24 (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm	2400-26313	26313 5	326.00
Rozmery a váha balenia: 39x23,5x14,5cm / 3,0 kg		PE = 80/10, VPE = 8		


 <p>Energetická trieda <b>A</b></p>	<b>CEX-U</b> Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody pod umývadlo alebo drez pre energeticky efektívne a komfortné zásobovanie teplou vodou do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad jedno kuchynské umývadlo alebo dve umývadlá. Nastavenie teploty 20° C až 60° C pomocou tlačidiel s LCD indikátorom, dva programovateľné tlačidlá predvolieb. Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane T-kusu 3/8 a tlakovej hadice 3/8 x 50 cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom. Súčasťou balenia je aj napájací kábel. Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...) Rozmery IP 24 (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm	2400-26213	26213 8	274.00
Rozmery a váha balenia: 39x23,5x14,5cm / 3,1 kg		PE = 80/10, VPE = 8		
	<b>CEX 7-U</b> 6.9 kW – 400 volts 3 ~ permanent connection	2400-26224	26224 4	274.00

 <p>Energetická trieda <b>A</b></p>	<b>CEX</b> Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody nad umývadlo alebo drez. Nastavenie teploty 20° C až 60° C pomocou tlačidiel s LCD indikátorom, dve programovateľné tlačidlá predvolieb. Dodávaný s kompletnou pripojovacou súpravou vrátane T-kusu 3/8 a tlakovej hadice 3/8 x 50cm pre ľahkú inštaláciu s kohútikom. Súčasťou balenia je aj napájací kábel. Efektívny systém ohrevu IES®, jedinečný dizajn, vhodný aj na ohrievanie predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo, ...) Rozmery IP 24 (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm	2400-26233	26233 6	274.00
Rozmery a váha balenia: 39x23,5x14,5cm / 2,9 kg		PE = 80/10, VPE = 8		


IWH katalóg > Strana 53



 <p>Energetická trieda <b>A</b></p>	<b>CDX-U</b> Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody ako spodná jednotka na prívod teplej vody do jedného alebo dvoch kohútikov, ako je napríklad kuchynský drez alebo dve umývadlá. Vnútorne nastaviteľná teplota na výstupe ≤ 50 °C. Efektívny systém vykurovania IES®, jedinečný dizajn. Dodávané kompletne s pripojovacou súpravou vrátane T-kusu 3/8 a tlakovej hadice 3/8 x 50 cm pre ľahkú inštaláciu s klasickým vodovodným kohútikom a s napájacím káblom Rozmery IP 24 (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm	2400-26113	26113 1	229.00
Rozmery a váha balenia: 39x23,5x14,5cm / 3,1 kg		PE = 80/10, VPE = 8		
	<b>CDX 7-U</b> 6,9 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	2400-26107	26107 0	229.00


## C-kompaktný prietokový ohrievač, nad umývadlo

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
 <p><b>NEW</b></p>	<b>CEX / CSO</b> Elektronicky riadený C-kompaktný prietokový ohrievač vody v súprave s otvoreným výtokovým kohútikom s jednou pákou pre energeticky efektívne zásobovanie horúcou vodou do drezu. Nastavenie teploty 20 °C až 60 °C pomocou tlačidiel s tlačidlom LCD, dvoma programovateľnými predvoľbami tlačidla. Efektívny vykurovací systém IES®, s napájacím káblom. Jednopáková batéria pre inštaláciu na stenu 1/2 s otočným výtokom 16 cm. Rozmery IP 25 (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm	2400-26390	26390 6	398.00
Rozmery a váha balenia: 28x41x24,5cm / 5,54 kg		VPE = 10		


# D-komfortný prietokový ohrievač vody


Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>DSX Touch</b>	Špičkový prietokový ohrievač vody D-komfort, inovatívny model s integrovanou funkciou Wi-Fi a Bluetooth na ovládanie pomocou smartfónu alebo tabletu pomocou aplikácie Smart Control, farebný dotykový displej (TOUCHTRONIC®) so skleneným krytom, plne elektronicky riadený pre pohodlné a presné teploty teplej vody medzi 20 °C a 60 °C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC® a SERVOTRONIC® dynamickému regulačnému ventilu prietoku, nastaviteľným plniacim programom, užívateľským profilom, monitoru energetickej účinnosti. Ohrievací systém s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný aj pre malé umývadlá vďaka mimoriadne nízkemu počiatočnému prietoku 1,5 l / min, vhodný aj pre dohrev predohriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,...). Diaľkové ovládanie FX 3 Bluetooth pre ľahké nastavenie teploty prietokového ohrievača vody zo vzdialenosti až desiatich metrov, s elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín a kontrolou teploty. Voliteľný výkon zariadenia MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.		
	Rozmery IP 25 (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm			
	<b>DSX Touch</b> 18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-36600	36600 3	<b>769.00</b>
	Rozmery a váha balenia: 53,5x29x16,4cm / 6kg		PE = 36/9, VPE = 5	





 Energetická trieda <b>A</b>	<b>DEX Next</b>	D-komfortný prietokový ohrievač vody, vysoko kontrastný sklenený displej a senzorovými klávesami, programovateľné užívateľské profily, prevádzkové a servisné informácie. Elektronicky riadený výkon pre presnú teplotu teplej vody, nastaviteľné od 20 °C do 60 °C, vďaka systému TWIN TEMPERATURE Control TTC®. Inovatívny dizajn, optimalizovaný ohrievací systém IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný pre úsporné vodovodné batérie vďaka obzvlášť nízkemu počiatočnému prietoku 1,5 l / min, vhodný aj na dohrev predohriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,...), s elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín, systém s viacerými výkonmi MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie.		
	Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm			
	<b>DEX Next</b> 18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-36400	36400 9	<b>513.00</b>
	Rozmery a váha balenia: 53,3x29x16,4cm / 4,7 kg		PE = 36/9, VPE = 6	


# D-komfortný prietokový ohrievač vody

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>DSX</b>	D-komfortný prietokový ohrievač vody, plne elektronicky riadený pre pohodlné a presné nastavenie teploty vody medzi 20 °C a 60 °C vďaka TWIN TEMPERATURE Control TTC® a regulačnému ventilu dynamického prietoku SERVOTRONIC®, ľahko nastaviteľné so štyrmi programovateľnými užívateľskými tlačidlami, plus dvoma funkčnými tlačidlami a dvoma výberovými tlačidlami, ako aj farebne podsvieteným multifunkčným displejom s monitorom energetickej účinnosti, údajmi o použití a servise, vykurovacím systémom optimalizovaným na prietok IES®, dvojitý bezpečnostný systém, vhodný na ohrev predhriatej vody (napr. solárny kolektor, tepelné čerpadlo,...). S bezdrôtovým diaľkovým ovládaním FX je možné pohodlné nastavenie teploty prietokového ohrievača vody na vzdialenosť až desať metrov. S elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchových bublín. MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti výkonu elektrického pripojenia, všestranné možnosti pripojenia pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu, ½ pripojenie.		
	Rozmery (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm			
	<b>DSX</b> 18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-34327	34327 1	<b>626.00</b>
	Rozmery a váha balenia: 53,3x29x16,4cm / 5,3 kg		PE = 36/9, VPE = 5	


 Energetická trieda <b>A</b>	<b>DCX</b>	Elektronický prietokový ohrievač vody D-komfort, riadený na konštantnú teplotu teplej vody, ovládanie jedným tlačidlom s piatimi rôznymi farebnými LED diódami na nastavenie jednej z piatich možných výstupných teplôt: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C a 55 °C, vykurovací systém s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, systém s viacerými výkonmi MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu v čase inštalácie, variabilné možnosti elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie. Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm		
	Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm			
	<b>DCX</b> 18/21/24/27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-34217	34217 5	<b>360.00</b>
	<b>DCX 13</b> 11/13,5 kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie	3200-34233	34233 5	<b>360.00</b>
	Rozmery a váha balenia: 53,3x29x16,4cm / 4,7 kg		PE = 36/9, VPE = 6	

 Energetická trieda <b>A</b>	<b>DLX</b>	Elektronický prietokový ohrievač vody D-komfort, riadený na konštantnú teplotu teplej vody, ovládanie jedným tlačidlom s tromi rôznymi farebnými LED diódami na nastavenie jednej z troch možných výstupných teplôt: 35 °C, 45 °C a 55 °C, vykurovací systém s optimalizovaným prietokom IES®, dvojitý bezpečnostný systém, variabilné možnosti elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie. Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm		
	Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm			
	<b>DLX 18</b> 18kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 26A	3200-34185	34185 7	<b>306.00</b>
	<b>DLX 21</b> 21kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 30A	3200-34186	34186 4	<b>306.00</b>
	<b>DLX 24</b> 24kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 35A	3200-34187	34187 1	<b>306.00</b>
	Rozmery a váha balenia: 53,3x29x16,4cm / 4,7 kg		PE = 36/9, VPE = 6	

## D-komfortný prietokový ohrievač vody


Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
	<b>DBX</b> Základný prietokový ohrievač vody, elektronicky riadený, vnútorne nastaviteľná výstupná teplota do 50 ° C, vykurovací systém optimalizovaný na prietok IES®, dvojitý bezpečnostný systém, variabilné možnosti elektrického pripojenia, rôzne možnosti pre viditeľnú ale aj skrytú inštaláciu - ½ pripojenie. Rozmery IP25 (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm		4010436...	
<b>DBX 18</b>	<b>18kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 26A</b>	3200-34118	34118 5	<b>276.00</b>
<b>DBX 21</b>	<b>21kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 30A</b>	3200-34121	34121 5	<b>276.00</b>
<b>DBX 24</b>	<b>24kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 35A</b>	3200-34124	34124 6	<b>276.00</b>
<b>DBX 27</b>	<b>27kW – 400 V 3 ~ stále pripojenie 39A</b>	3200-34127	34127 7	<b>276.00</b>
Rozmery a váha balenia: 53,3x29x16,4cm / 4,6 kg		PE = 36/9, VPE = 6		


Energetická trieda **A**


	<b>DSX Twin</b> Dva plne elektronicky ovládané prietokové ohrievače vody D-komfort so špeciálnou súpravou v ráme s potrubím na zabudovanie do steny a bezdrôtové diaľkové ovládanie na uspokojenie zvýšeného dopytu po teplej vode (napr. pre spoločné sprchy). Rozmery IP25 (V x Š x H): 81,6 x 60,3 x 14 cm			
<b>DSX Twin</b>		3200-34130	34130 7	<b>1,598.00</b>
Rozmery a váha balenia: 60x85x24,5cm / 24,51 kg		VPE = 1		


Energetická trieda **A**

## Príslušenstvo pre D-komfortný prietokový ohrievač


Typ	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
	<b>RDX</b> Univerzálny montážny rám pre DSX, DEX, DCX, DLX a DBX. Balenie obsahuje - elektrické káble, predĺženie z mosadze - napr. ak je elektrické pripojenie kdekoľvek za prístrojom		
<b>RDX</b>	3200-34100	34100 0	<b>50.00</b>
Rozmery a váha balenia: 9x25x46cm / 1 kg		VPE = 6	


	<b>RDX3</b> Univerzálny montážny rám pre DSX Touch a DEX Next. Balenie obsahuje - elektrické káble, predĺženie z mosadze - napr. ak je elektrické pripojenie kdekoľvek za prístrojom		
<b>RDX3</b>	3200-36100	36100 8	<b>50.00</b>
Rozmery a váha balenia: 9x25x46cm / 1 kg		VPE = 6	


	<b>UDX</b> Súprava na predĺženie potrubia v stene pre inštaláciu pod spodnú časť s vyčnievajúcimi konektormi G ¾ nad (vyžaduje sa montážny rám RDX alebo RDX 3)		
<b>UDX</b>	3200-34110	34110 9	<b>40.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7,5x16x28,5cm / 0,58 kg		VPE = 10	

	<b>VDX</b> Súprava na predĺženie potrubia v stene pre inštaláciu pod spodnú časť s vyčnievajúcimi konektormi G ¾ nad (vyžaduje sa montážny rám RDX alebo RDX 3)		
<b>VDX</b>	3200-34120	34120 8	<b>40.00</b>
Rozmery a váha balenia: 7,5x16x28,5cm / 0,58 kg		VPE = 10	


## S-malý zásobníkový ohrievač vody 5 litrov


Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>S5-O</b>		4010436...	
Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou (objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu. Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Inštalácia nad drez alebo umývadlo. Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm				
<b>S5-O</b>	<b>2,0 kW – 230 V ~</b>	4100-41052	41052 2	<b>92.00</b>
Rozmery a váha balenia: 44×30×27cm / 3,7 kg PE = 40/8, VPE = 5				


Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>S5-U</b>			
Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou (objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu. Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Inštalácia pod drez alebo umývadlo. Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm				
<b>S5-U</b>	<b>2,0 kW – 230 V ~</b>	4100-42052	42052 1	<b>85.00</b>
Rozmery a váha balenia: 44×30×27cm / 3,7 kg PE = 40/8, VPE = 5				


Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>S5-U/SNT</b>			
Beztlakový malý zásobník na ohrev úžitkovej vody s vnútornou polypropylénovou nádržou (objem 5 litrov), recyklovateľná izolácia, regulácia teploty približne 35 °C až 85 °C s rozsahom úspory energie, voliteľné obmedzenie teploty a automatická ochrana proti mrazu. Mosadzné konektory na vodu ½, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Súčasťou balenia je aj batéria s dvoma ventílkami. Inštalácia pod drez alebo umývadlo. Rozmery IP24 (V × Š × H): 37,6 × 25,6 × 22,8 cm				
<b>S5-U/SNT</b>	<b>2,0 kW – 230 V ~</b>	4100-42055	42055 2	<b>145.00</b>
Rozmery a váha balenia: 46×35×32cm / 5 kg PE = 25/5, VPE = 2				

## S-zásobníkový ohrievač vody 10 až 15 litrov

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>S10-O Medená vnútorná nádoba</b>		4010436...	
Malý akumulčný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 10 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 °C a 80 °C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Vrchná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
<b>S10-O</b>	<b>2,2 kW – 230 V ~</b>	4100-41103	41103 1	<b>293.00</b>
Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,1 kg PE = 25/5, VPE = 2				


Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>S10-U Medená vnútorná nádoba</b>			
Malý akumulčný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 10 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 °C a 80 °C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Spodná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
<b>S10-U</b>	<b>2,2 kW – 230 V ~</b>	4100-42103	42103 0	<b>293.00</b>
Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,1 kg PE = 25/5, VPE = 2				

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>B</b>	<b>S15-O Medená vnútorná nádoba</b>			
Malý akumulčný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 15 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 °C a 80 °C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Vrchná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
<b>S15-O</b>	<b>2,2 kW – 230 V ~</b>	4100-41153	41153 6	<b>352.00</b>
Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,7 kg PE = 25/5, VPE = 2				

Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR S DPH
 Energetická trieda <b>A</b>	<b>S15-U Medená vnútorná nádoba</b>			
Malý akumulčný ohrievač vody s vnútornou medenou nádržou (objem 15 litrov). Možnosť tlakovej aj beztlakovej inštalácie v spojení s bezpečnostnou zostavou. Elektromechanická regulácia teploty, výber teploty medzi 5 °C a 80 °C s tromi aretačnými polohami pri 35 °C (ECO), 55 °C a 80 °C (MAX), vysoko účinná tepelná izolácia, s automatickou ochranou proti mrazu, prevádzkový displej, nastaviteľný bezpečnostný obmedzovač teploty. Vspodná inštalácia. Pripojenie ½, so zátkou. Rozmery IP24 (V × Š × H): 45,2 × 30,0 × 28,5 cm				
<b>S15-U</b>	<b>2,2 kW – 230 V ~</b>	4100-42153	42153 5	<b>352.00</b>
Rozmery a váha balenia: 47×31×31,5cm / 7,7 kg PE = 25/5, VPE = 2				

# CS Zip Systém pitnej vody



Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
	<b>Zip HydroTap® G4 CS</b> Elektronický systém pitnej vody pre inštaláciu do spodnej časti pre prívod filtrovanej chladenej pitnej vody (175 pohárov / h) a perlivej pitnej vody (karbonácia max. 5 g CO <sub>2</sub> na liter, ktorá vytvára stredne perlivú vodu). Dotykový ovládací panel pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, puzdro z bielej ocele. Musí byť nainštalovaný redukčný ventil, IP20 Rozmery (V x Š x H): 33,5 x 34 x 47,6 cm		4010436...	
<b>ZIP batéria, zásobník s oxidom uhličítym a redukčný ventil sa musia objednať samostatne.</b>				
CS 175	0,45kW – 230 V	4100-44582	<b>44582 1</b>	<b>3080.00</b>
Rozmery a váha balenia: 53,5x38x56,5cm				VPE = 1

## Kompatibilné batérie pre BC



### Zip Classic CS


Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® CS s ovládacími tlačidlami na vrchu, funkčný displej, funkcia pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádobiek, pevný výtok - dĺžka 12 cm, výška 21 cm, potrebný otvor na uchytenie s priemerom 35 mm

Classic CS	● Leštený chróm	4100-44518	44518 0	<b>506.00</b>
Classic CS	● Brúsený chróm	4100-44519	44519 7	<b>660.00</b>
Classic CS	● Matná čierna	4100-44520	44520 3	<b>660.00</b>

VPE = 1

# B Zip Systém pitnej vody



Typ	Výkon	Obj. číslo	EAN	EUR s DPH
	<b>Zip HydroTap® G4 B</b> Elektronický ohrievač vriacej vody na inštaláciu do spodnej časti skrinky pre okamžité dodanie vriacej vody (160 šálok / h). S dotykovým ovládacím panelom pre programovanie a servisné nastavenia, systém ochrany proti úniku, vysoko kvalitná tepelná izolácia, kryt z bielej ocele. Rozmery IP20 (V x Š x H): 33,5 x 28 x 31,3 cm		4010436...	
<b>ZIP batéria sa musí objednať samostatne.</b>				
B 160	1,9kW – 230 V	4100-44578	<b>44578 4</b>	<b>1797.00</b>
Rozmery a váha balenia: 53,5x37,5x56,5cm				VPE = 1

## Kompatibilné batérie pre B



### Zip Classic B

Elektrická dávkovacia batéria pre Zip HydroTap® B s ovládacími tlačidlami na vrchu, funkčným displejom, funkciou pridržania pre ľahké plnenie pohárov alebo nádob, 12 cm pevný výtok, vysoký 21 cm, je potrebný vrtný otvor s priemerom 35 mm

Classic B	● Leštený chróm	4100-44512	44512 8	<b>506.00</b>
Classic B	● Brúsený chróm	4100-44513	44513 5	<b>660.00</b>
Classic B	● Matná čierna	4100-44514	44514 2	<b>660.00</b>

VPE = 1



**NEW**

### Zip Arc CS

Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® CS s bočným ovládacím tlačidlom, 16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvrtat' otvor s priemerom 35 mm

Arc CS	● Leštený chróm	4100-44521	44521 0	<b>506.00</b>
Arc CS	● Brúsený chróm	4100-44522	44522 7	<b>660.00</b>
Arc CS	● Matná čierna	4100-44523	44523 4	<b>660.00</b>

VPE = 1



**NEW**

### Zip Arc B

Elektrická dávkovacia Batéria pre Zip HydroTap® B s bočným ovládacím tlačidlom, 16 cm pevná hubica, 35 cm vysoká, je potrebné vyvrtat' otvor s priemerom 35 mm

Arc B	● Leštený chróm	4100-44515	44515 9	<b>506.00</b>
Arc B	● Brúsený chróm	4100-44516	44516 6	<b>660.00</b>
Arc B	● Matná čierna	4100-44517	44517 3	<b>660.00</b>

VPE = 1



**Arol - eu, s.r.o.**  
**Nemocničná 1948/49**  
**Dolný Kubín 026 01**

**Tel.č.:** 0905 224 509  
**Email:** aroleu@gmail.com  
**Web:** www.arol-eu.sk



4 010436 913009

Technické zmeny vyhradené, chyby a chýbajúce údaje sú vyhradené.  
Všetky obchodné názvy a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.  
Apple, iPad a iOS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc

Fotografie: © CLAGE

Opakovaná tlač alebo jej časť je povolená len so súhlasom vydavateľa.