

**ODLIŠUJEME SA - POROVNÁVAJTE POROVNATEĽNÉ
VIAC AKO 25-ROKOV PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ...**

Podlahové rúrky:

Špeciálna tlaková **šesť-vrstvová** konštrukcia podlahových rúrok **UNIVENTA Noxy** je chránená Úradom priemyselného vlastníctva úžitkovým vzorom číslo dokumentu 6693 a výroba rúrok je v zhode so súčasne platnou normy STN EN ISO 21003-1 až 5 : 2009, včítane pripojovacích komponentov. Certifikát potvrdzujúci splnenie týchto noriem vystavil VUSAPL a.s. Nitra pod číslom S 06/11/0015/4004/SF.

Prvé inštalácie na slovenskom trhu započali **v roku 1985** a spoločnosťami UNIVENTA sú dodávané dodnes všade tam, kde je požadovaná praxou preverená istota a spoľahlivosť. Rúrka poskytuje 100% kyslíkovú bariéru, v porovnaní so všetkými plastovými rúrkami má najvyššiu oteruvzdornosť, flexibilitu, tepelnú stabilitu a tlakovú odolnosť. (prípadnú úplnú mrazuvzdornosť) Exkluzívne disponuje rúrka v porovnaní s rúrkami podobného zamerania **najhrubšou homogénnou stenou na trhu** a taktiež jedným z najvyšších modulov pružnosti. Na rúrky spojené s rozdeľovačom Ultimate je poskytovaná záruka od **15 do 25 rokov**.

Konštrukcia a materiálové zloženie rúrky:

1. Jadro rúrky je vytvorené z tepelne stabilizovaného polybutylénového granulátu PB 4135 dodávaného výhradne jedným z najznámejších svetových producentov - firma Schell USA.
2. Kyslíková bariéra pozostáva so špeciálnej 3-vrstvovej hliníkovej fólie, ktorá zabraňuje difundácii vzdušného kyslíka do vnútra rúrky a zamedzuje v systéme tvorbu oxidu železa.
3. Prepletené polyesterové vlákna spevňujú rúrku voči tlaku, chránia rúrku pred mechanickým poškodením a poskytujú bezrizikovú montáž.
4. Vrchná vrstva tvorí ochranný obal rúrky, je modrej (17x2,5mm), alebo oranžovej (16x2,2mm) farby a použitý materiál Dowlex je od firmy Dow Chemical Company USA.

Rozdeľovač Ultimate:

Špeciálna konštrukcia rozdeľovača zachytáva oxid železa a umožňuje jeho systematické odstraňovanie. Pri prevádzkovaní systému rozdeľovač zamedzuje usadzovaniu a prúdeniu oxidu železa v rúrkach, čím sa predchádza pri dlhodobom prevádzkovaní vybrúseniu steny rúrky.

Rozdeľovač Ultimate vo variante I. umožňuje nastavenie hydraulického odporu a tým aj prietoku každého jednotlivého okruhu. Na regulačný termostatický ventil, ktorý je súčasťou ručnej alebo motorickej regulácie rozdeľovača je poskytovaná celoživotná záruka.

Dodávané telesa rozdeľovača a zberača obsahujú napúšťací a vypúšťací ventil, odvzdušňovací ventil, prietokomery na prívoде a termostatické ventily na spätočke. Teleso zberača je možné dodatočne vybaviť termo-motormi, prípadne automatickým odvzdušňovacím ventilom.

Na systém Univenta poskytujeme záruku 15-25 rokov.

IČO: 36373761
IČ DPH: SK 2020130629
Konto: 631040332/0200
VÚB a.s. - SWIFT code: SUBASKBX

UNIVENTA s.r.o.
Vyšný Kubín 2
026 01 Dolný Kubín
www.univenta.sk

Tel.: +421/ 43/ 586 5133
Fax.: +421/ 43/ 586 4415
e-mail: info@univenta.sk