



Ponúkame Vám do pozornosti

prietokové ohrievače

CLAGE 2019


zabezpečujúce úspornosť a ekonomickú výhodnosť.

 **CLAGE**

Arol - eu, s.r.o.
Nemocničná 1948/49
Dolný Kubín 026 01

Tel.č.: 0905 224 509
Email: aroleu@gmail.com
Web: www.arol-eu.sk

E-malý ohrievač vody, elektronický

typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s. DPH.
 Energetická trieda (Mierka: A + až F) A	MCX E elektronicky riadený malý ohrievač vody, tlaku odolné prevedenie s vymeniteľnými a bez údržby priateľské holý drôt vykurovacieho systému IES®, Pre pohodlné záso z kohútika, vymeniteľné vykurovacie vložky, dotykové a tri rôzne farebné LED diódy pre určenie maximálnej teploty na výstupe v troch stupňoch (35 ° C, 38 ° C a 45 ° C), odnímateľný panel pre prístup do závrtnej skrutky, vhodný pre ohrievanie od -hold ent predhriatej vody (napr. ako slnečnej sústavy), optické integrované nástenný držiak pre jednoduché Aufsteckinstallation, prevzdušňovače, spojenie nastaviť (tee ¾ palca a hadice ¾ palca x 50 cm) pre ľahkú inštaláciu so štandardnou sanitárne armatúry dodané, na tlak alebo s otvoreným výstupom montáž, IP25. Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm.			
MCX	3,5 kW - 230 V ~ s konektorom	1500 - 15003	15003 9	- 222,10
MCX	4,4 kW - 230 ~ pevné pripojenie 19	1500 - 15004	15004 6	- 222,10
MCX	5,7 kW - 230 V ~ 25 pevné pripojenie	1500 - 15006	15006 0	- 229,90
MCX	6,5 kW - 400 V2 ~ 16 pevné pripojenie	1500 - 15007	15007 7	- 229,90

Predajné box MCX: 18,6 x 23,3 x 13,2 cm / 1,78 kg

PE = 75/15, jednotka = 10



Ohrievač Katalóg> Page



MCX modrá s montážnym EWT

Elektronicky riadený E-malý prietokový ohrievač MCX v sade s inovačným kohútikom pre energeticky účinné umývanie rúk, intuitívne správnu prevádzku s dokonalým teplotou použitia ovládacej páky v strednej polohe, zníženie spotreby vody prostredníctvom inteligentnej aerodynamiky a veľmi krátkych cestách, spĺňa najvyššie požiadavky na hygienu pitnej vody oddelené od Teleso ventilu vodných ciest a nikel-a bezolovnaté materiály, najmä pre montáž a údržbu zo strany upevňovací systém EASY FIX s pop-up odpadu. 8,7 cm 13,5 x 18,6 x: rozmery bez osadenia (x Š x T).

MCX Modrá	3,5 kW - 230 V ~ s konektorom	15133	1500-15133 3	-391,20
-----------	-------------------------------	-------	--------------	---------

Predajné box: 10 x 24 x 60 cm / 3,9 kg

PE = 30/6, jednotka = 7

Ohrievač Katalóg> Page



MBX Lumino

Elektronicky riadený E-malý prietokový ohrievač v sade s montážou bezkontaktné senzor pre energeticky úsporné a hygienické zásobovanie horúcou vodou umývadlom. Automatický, zapnutie ohrievače vody cez infračervený senzor ventilu bezkontaktné. nastavenia na 42 ° C páky na strane ventilu, zobrazenie teploty s farebným LED krúžku v kontinuálnom priebehu modrej teplota - biela - červená, s voliteľným sanitárne preplachovací (automatické špecifické flush každých 12 alebo 24 hodín), spojovacie hadice ¾ palca x 50 cm. IP25. Ventil vyžaduje samostatný konektor (230 V / 16 A) navyše k elektrickej spoja prietokového ohrievača. 8,7 cm 13,5 x 18,6 x: rozmery bez osadenia (x Š x T).


MBX Lumino	3,5 kW - 230 V ~ s konektorom	1500 - 15113	15113 5	-770,20
MBX Lumino	6,5 kW - 400 Volt 2 ~ 16 pevné pripojenie	1500 - 15117	15117 3	-777,70

Predajné box: 10 x 25 x 54,5 cm / 3,5 kg

PE = 30/6, jednotka = 7

Ohrievač Katalóg> Page

E-malý prietokový ohrievač vody, hydraulicky

typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s. DPH.
 Energetická trieda (Mierka: A + až F) A	MBH Hydraulicky riadený E-small ohrievač vody, tlaku odolné prevedenie s vymeniteľnými holý drôt Heizsys-tem IES®, S bezpečnosťou, pre privádzanie kohút (s výhodou ručné umývadlo), odnímateľný panel pre prístup do závrtnej skrutky, výmenné vyhrievacie patróny, optických integrovaných nástenné konzoly pre ľahké Aufsteckinstallation, regulátorom výstupného lúča, s T-kusom ¾ palca a flexibilné spojovacie hadice ¾ palca x 50 cm, aby jednoduché dodatočné vybavenie existujúcich tlaku montáž, elektrické vedenie, na tlaku alebo s otvoreným výstupným zariadení, IP 25 Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm.			
MBH	3,5 kW - 230 V ~ s konektorom	1500-16003	16003 8	-138,90
MBH	4,4 kW - 230 ~ pevné pripojenie 19	1500-16004	16004 5	-138,90
MBH	5,7 kW - 230 V ~ 25 pevné pripojenie	1500-16006	16006 9	-149,20
MBH	6,5 kW - 400 V2 ~ 16 pevné pripojenie	1500-16007	16007 6	-149,20

Ohrievač Katalóg> Page

Predajného balenia: 18,6 x 23,3 x 13,2 cm / 1,76 kg

PE = 100/20, jednotka = 10



M

Hydraulicky riadený E-small ohrievač vody, výstupné dizajn, s účinnými a údržby pre deti holý drôt vykurovacieho systému IES®, Pre privádzanie kohút (prednostne umývadlo), v spojení s beztlakovom montáž, odnímateľný panel pre prístup do závrtnej skrutky, výmenné vyhrievacie patróny, optických integrovaných nástenné konzoly pre ľahké Aufsteckinstallation, regulátorom výstupného lúča, elektrické vedenie, IP 25 stupňami (H x W x T): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm.

M	3,5 kW - 230 V ~ s konektorom	1500 - 17003	17003 7	-108,60
M	4,4 kW - 230 ~ pevné pripojenie 19	1500 - 17004	17004 4	-108,60
M	5,7 kW - 230 V ~ 25 pevné pripojenie	1500 - 17006	17006 8	-118,70
M	6,5 kW - 400 V2 ~ 16 pevné pripojenie	1500 - 17007	17007 5	-118,70

Predajného balenia: 18,6 x 23,3 x 13,2 cm / 1,74 kg

PE = 100/20, jednotka = 10

Ohrievač Katalóg> Page



MO

Hydraulicky riadený E-malý prietokový ohrievač ako stolové jednotka, výstupný prevedenie, s efektívne a údržba príjemný holý drôt vykurovacieho systému IES®, Dodaj vodovodný kohútik sa spojenie so špeciálnou upínacie SMB alebo MSP odnímateľným panelom pre prístup do závrtnej skrutky, vymeniteľné vykurovacie vložky, dva rôzne montáž na stenu pre ľahké Aufsteckinstallation, regulátor lúča, napájací kábel, IP 25 Rozmery (V x Š x H): 13,5 x 18,6 x 8,7 cm.


M -O	3,5 kW - 230 V ~ s konektorom	1.500 - 17113	17113 3	-108,60
M -O	4,4 kW - 230 ~ pevné pripojenie 19	1500 - 17114	17114 0	-108,60
M -O	5,7 kW - 230 V ~ 25 pevné pripojenie	1500 - 17116	17116 4	-118,70
M -O	6,5 kW - 400 V2 ~ 16 pevné pripojenie	1500 - 17117	17117 1	-118,70

Predajného balenia: 18,6 x 23,3 x 13,2 cm / 1,76 kg

PE = 100/20, jednotka = 10

Ohrievač Katalóg> Page

Teplý vzduch sušiče rúk


typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s. DPH.
	WHT Teplý vzduch sušič rúk s elektronickým infračervenou približovacej spínač pre bezkontaktné plne automatické-Matic on / off. Integrovaná montážna doska a zariadenie proti krádeži krycou doskou, so zástrčkou, IP 23 stupeň (x Š x H): 30,4 x 26,8 x 18,2 cm.			
WHT	1,0 kW - 230 V ~	70300	7000 - 70.300 6	-250,80

Predajné box: 21,5 x 32,5 x 35 cm / 3,9 kg


PU = 6


Tel.č.: 0905 224 509 | Email: aroleu@gmail.com | www.arol-eu.sk


E ohrievač kompaktný vody, pod drezom

typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s DPH.
 <p>Energetická trieda (Mierka: A + až F) A</p>	<p>CFX-U</p> <p>Elektronicky riadený E ohrievač kompaktný vody ako stolné zariadenie s diaľkovým ovládaním pre energeticky účinnú dodávku teplej vody z jednej alebo dvoch takýchto zvodov. Ako kuchynského drezu alebo dvoma umývadlami. nastavenie 20 ° C až 60 ° C (jeden stupeň partnerskými Tempe ou teplotou pre riadenie teploty TTC® až k hranici kapacity) prostredníctvom obojsmerného diaľkového ovládania. Efektívne holý drôt vykurovací systém IES®, Odolná proti tlaku konštrukcie, vhodné pre ohrievanie predhriatej vody (napr. B. slnečnej sústavy). Pripojovacia sada tee 3/8 palca a tlaková hadica 3/8 palcov x 50 cm pre ľahkú montáž súčasťou štandardnej vybavenie hotela. Pomocou napájacieho kábla, externé pripojenie vodné 3/8 palca za tlaku alebo s otvoreným výstupným zariadení, IP 24 Rozmery (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm.</p>			
<p>CFX-U 11 / 13,5 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie 2400 - 26313 26313 5 -324,00</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>Predajného balenia: 39 x 23,5 x 14,5 cm / 3,2 kg</p>				

Ohrievač Katalóg> Page


 <p>Energetická trieda (Mierka: A + až F) A</p>	<p>CEX-U</p> <p>E elektronicky riadený kompaktný ohrievač vody ako stolové jednotka pre energeticky účinnú dodávku teplej vody jedného alebo dvoch kohútikov takých. Ako kuchynského drezu alebo dvoma umývadlami. nastavenie 20 ° C až 60 ° C v priebehu kľúčového panel s LCD displejom teploty, dve programovateľné klávesy len na čítanie. Efektívne holý drôt vykurovací systém IES®, Odolná proti tlaku konštrukcie, vhodné pre následnom ohrevu predhriatej vody (napr. B. solárny systém). Pripojovacia sada tee 3/8 palca a tlaková hadica 3/8 palcov x 50 cm pre ľahkú montáž súčasťou štandardnej vybavenie hotela. 24. Čo sa sieťovým káblom, externé pripojenie vodné 3/8 palca za tlaku alebo s otvoreným výstupným zariadení, IP Rozmery (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm.</p>			
<p>CEX-U 11 / 13,5 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie 2400 - 26213 26213 8 -274,00</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>CEX-U 6,9 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie 2400 - 26224 26224 4 -274,00</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>Predajného balenia: 39 x 23,5 x 14,5 cm / 3,1 kg</p>				

 <p>Energetická trieda (Mierka: A + až F) A</p>	<p>CEX 9-U</p> <p>E elektronicky riadený kompaktný ohrievač vody ako stolové jednotka pre energeticky účinnú dodávku teplej vody jedného alebo dvoch kohútikov takých. Ako kuchynského drezu alebo dvoma umývadlami (v krajinách s vhodným napájaním). nastavenie 20 ° C až 55 ° C počas Tastenbe- ovládací panel s LCD displejom teploty, dve programovateľné klávesy len na čítanie. Efektívne holý drôt vykurovací systém IES®, Odolná proti tlaku konštrukcie, vhodné pre ohrievanie predhriatej vody (napr. B. slnečnej sústavy). Vonkajšie pripojenie vody a pol palca za tlaku alebo s otvoreným výstupným zariadení, IP 24 Rozmery (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm.</p>			
<p>CEX -U (export) 6,6 / 8,8 kW - 230 V ~ pevné pripojenie 26249 2400 - 26249 7 -244,10</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>Predajné box: 40 x 23,8 x 14,7 cm / 2,8 kg</p>				


 <p>Energetická trieda (Mierka: A + až F) A</p>	<p>CDX-U</p> <p>E elektronicky riadený kompaktný ohrievač vody pod stôl na prípravu teplej vody jedného alebo dvoch kohútikov takých. Ako kuchynského drezu alebo dvoma umývadlami. výstupná teplota ≤ 50 ° C vnútornej nastaviteľnou účinnú holý drôt vykurovací systém IES®, Tlaku odolné prevedenie. Pripojovacia sada tee 3/8 palca a tlaková hadica 3/8 palcov x 50 cm pre ľahkú montáž súčasťou štandardnej vybavenie hotela. 24. Čo sa sieťovým káblom, externé pripojenie vodné 3/8 palca za tlaku alebo s otvoreným výstupným zariadení, IP Rozmery (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm.</p>			
<p>CDX-U 11 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie 2400 - 26113 26113 1 -201,90</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>CDX-U 6,9 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie 2400 - 26107 26107 0 -201,90</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>Predajného balenia: 39 x 23,5 x 14,5 cm / 3,1 kg</p>				

Ohrievač Katalóg> Page


E ohrievač kompaktný vody, nad drezom

typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s DPH.
	<p>CEX / CSO</p> <p>E elektronicky riadený kompaktný ohrievač vody v sade s beztlakovom pákové batérie sa na energeticky efektívne dodávku teplej vody zbernou drezu. nastavenie 20 ° C až 60 ° C v priebehu kľúčového panel s LCD displejom teploty, dve programovateľné klávesy len na čítanie. Efektívne holý drôt vykurovací systém IES®, S Silový kábel pre pevné pripojenie. Páková batéria O insta-lácie a pol palca steny spojenie s otočným výtokom 16 cm. IP 25 Rozmery (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm.</p>			
<p>CEX / CSO 11 / 13,5 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie 2400 - 26390 26390 6 -453,70</p>				PU = 10
<p>Predajné box: 28 x 41 x 24,5 cm / 5,54 kg</p>				




Ohrievač Katalóg> Page

 <p>Energetická trieda (Mierka: A + až F) A</p>	<p>CEX</p> <p>E elektronicky riadený kompaktný ohrievač vody pre energeticky účinnú dodávku teplej vody vhodných odbočiek takých. B. drez alebo umývadlo. Nastavenie teploty na 20 ° C 60 ° C za kľúčový panel s LCD displejom, dve programovateľné klávesy len na čítanie. Efektívne holý drôt vykurovací systém IES®, Odolná proti tlaku konštrukcie, vhodné pre ohrievanie predhriatej vody (napr. B. slnečnej sústavy). Pomocou napájacieho kábla, externé pripojenie vodné 1/2 palca za tlaku alebo s otvoreným výstupným zariadení, IP 25 Rozmery (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm.</p>			
<p>CEX 11 / 13,5 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie 26233 2400-26233 6 -274,00</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>Predajného balenia: 39 x 23,5 x 14,5 cm / 2,9 kg</p>				


Ohrievač Katalóg> Page

 <p>Energetická trieda (Mierka: A + až F) A</p>	<p>CEX 9</p> <p>E elektronicky riadený kompaktný ohrievač vody pre energeticky účinnú dodávku teplej vody vhodných odbočiek takých. B. drez alebo umývadlo (v krajinách s vhodným aktuálnej ponuky). nastavenie 20 ° C až 55 ° C v priebehu kľúčového panel s LCD displejom teploty, dve programovateľné klávesy len na čítanie. Efektívne holý drôt vykurovací systém IES®, Odolná proti tlaku konštrukcie, vhodné pre ohrievanie predhriatej vody (napr. B. slnečnej sústavy). Vonkajšie pripojenie vody a pol palca za tlaku alebo s otvoreným výstupným zariadení, IP 25 Rozmery (V x Š x H): 29,4 x 17,7 x 10,8 cm.</p>			
<p>CEX (Export) 6,6 / 8,8 kW - 230 V ~ pevné pripojenie 26239 2400 - 26239 8 -244,10</p>				PE = 80/10, jednotka = 8
<p>Predajné box: 40 x 23,8 x 14,7 cm / 2,8 kg</p>				

E-komfort ohrievač vody


typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s DPH.
 Energetická trieda (Mierka: A + až F) A	DSX touch			
	<p>High-tech e-komfort ohrievač vody, horné jednotka s integrovanou WLAN a Bluetoothfunkti-on pre ovládanie pomocou smartfónu alebo tabletu pomocou aplikácie "Smart Control" farebný dotykový displej (dotyková TRONIC®) So skleneným krytom plne elektronicky riadený, stupeň presnej teploty medzi 20 ° C a 60 ° C, vďaka TWIN riadenie teploty TTC® a dynamické Durchflussre-gelventil Servotronic®. Nastaviteľná plniace programy, užívateľské profily, sledovať energetickú účinnosť, informačné prevádzkové a servisné, ohňovzdorné typu flow-optimalizované holé drôty vykurovacieho systému IES®, Dvojitý bezpečnostný systém pre úsporu vody kohútiky vhodných najmä nízko vode prietok 1,5 l / min, ktorý je vhodný pre ohrievanie predhriatej vody (napr. B. Solaran-poloha). Bluetooth Remote FX 3 pre pohodlné nastavenie teploty ohrievača vody na vzdialenosť až desiatich metrov, elektronickým zabezpečovacím systémom s Luftblasenerken-nung, teplotné a tlakovou poistkou a funkcií vody zastavený, Multiple Power System MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu pri inštalácii, variabilný Elektroanschlussmög prívetivosť, veľký pripojovací priestor pre povrch alebo zapustenú inštaláciu ½ palca, IP 25 stupeň (x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm.</p> <p>Tento e-pohodlie Ohrievač vody je oprávnené v rámci programu podpory štátu "STEP up!". Ďalšie informácie nájdete na www.clage.de/stepup</p>			
	DSX touch	18/21/24/27 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie	36600 3200 - 36600 3	-670,70
		Predajné box: 53,5 x 29 x 16,4 cm / 6 kg	PE = 36/9, PU = 5	
		 		

Ohrievač Katalóg> Page


 Energetická trieda (Mierka: A + až F) A	DEX Next			
	<p>ohrievač E-komfort voda, vysoko kontrastné zobrazenie E-papier so skleneným krytom a dotykových tlačidiel, programovateľné užívateľské profily, prevádzkové a servisné informácie, elektronicky riadených pre konštantnej teploty teplej vody, presný stupeň teploty medzi 20 ° C a 60 ° C, až do výšky výkonu, TWIN riadenie teploty TTC®, Tlaku odolné prevedenie, prúdenie optimalizované holý drôt vykurovací systém IES®, Dvojitý bezpečnostný systém pre úsporu vody kohútiky vhodné najmä nízka Einschaltwassermenge 1,5 l / min, vhodné pre ohrievanie predhriatej vody (napr solárny systém), elektronický zabezpečovací systém s detekciou vzduchová bublina, roztrúsená Power System MPS® pre nastavenie maximálneho výkonu pri inštalácii, variabilný možnosť Elektroan-spojenia, veľký pripojovací priestor pre povrch alebo zapustenú inštaláciu ½ palca, IP 25 stupeň (x Š x H): 46,8 x 23,8 x 9,6 cm.</p>			
	DEX Next	18/21/24/27 kW - 400 Volt 3 ~ pevné pripojenie	36400 3200 - 36400 9	-436,40
		Predajné box: 53,3 x 29 x 16,4 cm / 4,7 kg	PE = 36/9, jednotka = 6	

Ohrievač Katalóg> Page


E-komfort ohrievač vody

typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s DPH.
 Energetická trieda (Mierka: A + až F) A	DSX			
	<p>E-komfort ohrievač vody, elektronicky riadený pre konštantný stupeň komfortu presné teplej vody, presný stupeň teploty medzi 20 ° C a 60 ° C, vďaka TWIN riadenie teploty TTC® a dynamická regulácia prietoku ventilom Servotronic®, Komfortné nastaviteľné s kľúčovým panel so štyrmi programovateľnými aplikačných tlačidiel, dvoch funkčných a výberových tlačidiel a tempera-turabhängig farebný podsvietený multifunkčný displej s monitorom pre energetickú účinnosť, prevádzkové a servisné informácie prostredníctvom textovej správy, optimalizovanom holé drôty vykurovacieho systému IES®, Dvojitý bezpečnostný systém, vhodný pre ohrievanie predhriatej vody (napr. B. slnečnej sústavy).</p> <p>S diaľkovým ovládaním FX pre jednoduché nastavenie teploty ohrievača vody na vzdialenosť až desiatich metrov. S elektronickým bezpečnostným systémom s detekciou vzduchová bublinka. Multiple Power System MPS® pre nastavenie maximálnu spotrebu energie v zariadení na 18 kW, 21 kW, 24 kW alebo 27 kW, variabilný elektrické spojenie možnosť, veľký pripojovací priestor pre povrch alebo zapustenú inštaláciu ½ palca, IP 25. MaĚe (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm.</p> <p>Tento e-pohodlie Ohrievač vody je oprávnené v rámci programu podpory štátu "STEP up!". Ďalšie informácie nájdete na www.clage.de/stepup</p>			
	DSX	18..27 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie	34327 3200 - 34327 1	-559,70
		Predajné box: 53,3 x 29 x 16,4 cm / 5,3 kg	PE = 36/9, PU = 5	

Ohrievač Katalóg> Page

 Energetická trieda (Mierka: A + až F) A	DCX			
	<p>E-komfort ohrievač vody, elektronicky riadený za konštantnej teploty teplej vody, jedného tlačidla na ovládacom paneli z piatich rôzne farebných LED úprave možných nominálnej teploty 35 ° C, 38 ° C, 42 ° C, 48 ° C a 55 ° C, prietok optimalizované holý drôt vykurovací systém IES®, Double bezpečnostný systém Multiple Power System MPS® pre nastavenie maximálnej Leis-kon- sumption v inštalácii, variabilný elektrické pripojenie, veľkorysý pripojovací priestor pre exponované a pod omietku ½ palca, IP 25 Rozmery (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm.</p>			
	DCX	18/21/24/27 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie	3200 - 34217 34217 5	-313,60
	DCX	11 / 13,5 kW - 400 V 3 ~ pevné pripojenie	3200 - 34233 34233 5	-313,60
		Predajné box: 53,3 x 29 x 16,4 cm / 4,7 kg	PE = 36/9, jednotka = 6	

Ohrievač Katalóg> Page

 Energetická trieda (Mierka: A + až F) A	DLX			
	<p>E-komfort ohrievač vody, elektronicky riadený pre stabilné teploty teplej vody, jedného tlačidla na ovládacom paneli s tromi rôzne farebných LED úprave možných cieľových teplôt 35 ° C, 45 ° C a 55 ° C, prietok optimalizované holý drôt vykurovací systém IES®, Double bezpečnostný systém, premenné elektrické pripojenie, veľkorysý pripojovací priestor pre povrchové a omietku ½ palca, IP 25 Rozmery (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm.</p>			
	DLX	18 kW - 400 Volt 3 ~ 26 pevné pripojenie	3200 - 34185 34185 7	-291,10
	DLX	21 kW - 400 Volt 3 ~ 30 pevné pripojenie	3200 - 34186 34186 4	-291,10
	DLX	24 kW - 400 Volt 3 ~ 35 pevné pripojenie	3200 - 34187 34187 1	-291,10
		Predajné box: 53,3 x 29 x 16,4 cm / 4,7 kg	PE = 36/9, jednotka = 6	

Ohrievač Katalóg> Page



Energetická trieda
(Mierka: A + až F)



Ohrievač Katalóg> Page

typ	energie	článok číslo	EAN 4010436 ...	euro s DPH.
-----	---------	--------------	-----------------	-------------

DBX

Základňa ohrievač, elektronicky riadený vnútorne nastaviteľný výstupná teplota 50 ° C, prietok optimalizované holý drôt vykurovací systém IES®, Double bezpečnostný systém, premenné elektrické možnosť pripojenia veľkorysý pripojovací priestor pre exponované a pod omietku ½ palca, IP 25 Rozmery (V x Š x H): 46,6 x 23,1 x 9,7 cm.

DBX	18 kW - 400 V 3 ~ 26 pevné pripojenie	3200 - 34118	34118 5	-257,40
DBX	21 kW - 400 V 3 ~ 30 pevné pripojenie	3200 - 34121	34121 5	-257,40
DBX	24 kW - 400 V 3 ~ 35 pevné pripojenie	3200 - 34124	34124 6	-257,40
DBX	27 kW - 400 V 3 ~ 39 pevné pripojenie	3200 - 34127	34127 7	-257,40

Predajné box: 53,3 x 29 x 16,4 cm / 4,6 kg

PE = 36/9, jednotka = 6

DSX Twin

Kompletné dvoch elektronicky riadených ohrievačov E-komfort vode so zvláštnym Montážny rám a diaľkové ovládanie. S Spezialverrohrungsset a montáž hardvéru pre V-stenu pre zvýšenie požadované množstvo vody (vo veľkom Nutzbedarf z. B. Aby Spa sprchový kút). IP 25 Rozmery (V x Š x H): 81,6 x 60,3 x 14 cm.